

年	月	日	更正者	更正記事	
96	12	06	Maze	取消KEMA認證字樣，並新增3C認證字樣。	①
99	09	23	Huang	新增歐洲共同市場認證。	②

31
24
R0.5
8.6
①
②
③

PANEL WIDTH=26.9mm(MIN)

3.3
12.1
1.8
12.45
1
BOARD=1.5mm

26.7
2.36
9.1
9.8
X
②

PANEL CUTOUT
P.C.B LAYOUT

12.45
1.8
12.1
1

X.X	X	Y
1.0	1.2	4.6
1.5	1.7	4.6
2.0	2.2	4.6
2.0	2.2	10.0

14.4
8.8
13.4
4
19.5
Y

1.35
12.45
2.5A 250V~

原料

MATERIAL

外殼

1.HOUSING : Nylon#66

端子

2.TERMINAL : Brass Ni or Tin-Pb Plated

特性

CHARACTERISTICS

額定

1.RATING: 2.5A 250VAC

絕緣電阻

2.INSULATION RESISTANCE : >100MΩ AT 500VDC.

耐壓強度

3.DIELECTRIC STRENGTH : AC 2000V 1Minute.

操作溫度

4.OPERATING TEMPERATURE : 85° C (MAX.)

焊接


5.SOLDERING : 280° FOR 3SEC.

插拔力

6.FORCES NECESSARY TO INSERT AND TO WITHDRAW THE CONNECTOR : 1Kg~5Kg.

認可安規

6.SAFETY :

3	Terminal				2	Bsp1-1/2H	t=0.6	Sn-Plated		Q201-02R		
2	Mandrel				2	Bsp1-1/2H	ø2.36	Ni-Plated		Q201-02O		
1	Body				1	Nylon#66	94V-2 or 94V-0			Q201-01U		
編號		零件名稱				數量	材 質	規 格	加 工 處 理		備 註	
設計	L,Chun-Ting	94	09	15	品名	承認圖			無註記公差		第三	
製圖	L,Chun-Ting	94	09	15								
描圖	L,Chun-Ting	94	09	15	品號	SWJR-201SB-PC(1.0,1.5,2.0)			長度 ±0.3 角度		角法	
校對					圖號	A201-0AJ			比例		單位	
核准												
採購規範						SWEETA PRODUCTS CORPORATION					檔案號碼	A201-0AJ

請勿實測圖面